

ANVERSO

REVERSO

FOLLETO MAHINDRA JIVO | 21.5X28 CM | DOS CARAS



**4WD**



**POTENCIA, GANANCIA, RENDIMIENTO**

**HECHO PARA MÉXICO, HECHO PARA TI**

Mahindra  
**JIVO**

**No. 1** Compañía de Tractores en el Mundo\*

\*Mahindra & Mahindra Ltd es la empresa de tractores No. 1 en ventas a nivel mundial.

Mahindra  
**Rise.**

Mahindra  
**Rise.**

**ESPECIFICACIONES DEL TRACTOR**

**HECHO PARA MÉXICO, HECHO PARA TI**

MOTOR	JIVO																										
Modelo	MDI																										
Marca	Mahindra																										
Cilindros	2																										
Desplazamiento CC	1366 CC																										
Potencia motor HP (Kw)	<b>24 HP (17.9)</b>																										
R.P.M. Nominales	2300 RPM																										
Sistema de enfriamiento	Enfriado líquido																										
Consumo de combustible específico del motor	180 g/hp-hr																										
Torque [Nm @ RPM]	73																										
Sistema de escape	Mofle vertical																										
TRANSMISIÓN																											
Velocidades y rangos																											
No. de velocidades	8 adelante y 4 reversa																										
Traba de diferencial	Mecánicos, discos tipo seco de 4.5"																										
Frenos	4.5", mecánica, disco seco																										
Embrague	Disco sencillo de 8", tipo seco																										
Velocidad para adelante	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rango/Cambio</th> <th>Velocidad km/hr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>L1</td><td>2.08</td></tr> <tr><td>L2</td><td>3.04</td></tr> <tr><td>L3</td><td>4.20</td></tr> <tr><td>L4</td><td>6.39</td></tr> <tr><td>M1</td><td>-</td></tr> <tr><td>M2</td><td>-</td></tr> <tr><td>M3</td><td>-</td></tr> <tr><td>M4</td><td>-</td></tr> <tr><td>H1</td><td>7.41</td></tr> <tr><td>H2</td><td>10.85</td></tr> <tr><td>H3</td><td>14.98</td></tr> <tr><td>H4</td><td>22.79</td></tr> </tbody> </table>	Rango/Cambio	Velocidad km/hr	L1	2.08	L2	3.04	L3	4.20	L4	6.39	M1	-	M2	-	M3	-	M4	-	H1	7.41	H2	10.85	H3	14.98	H4	22.79
Rango/Cambio	Velocidad km/hr																										
L1	2.08																										
L2	3.04																										
L3	4.20																										
L4	6.39																										
M1	-																										
M2	-																										
M3	-																										
M4	-																										
H1	7.41																										
H2	10.85																										
H3	14.98																										
H4	22.79																										
Velocidad en reversa	<table border="1"> <tbody> <tr><td>R1</td><td>2.08</td></tr> <tr><td>R2</td><td>3.04</td></tr> <tr><td>R3</td><td>4.20</td></tr> <tr><td>R4</td><td>6.39</td></tr> </tbody> </table>	R1	2.08	R2	3.04	R3	4.20	R4	6.39																		
R1	2.08																										
R2	3.04																										
R3	4.20																										
R4	6.39																										
TDF	540 y 540 E																										
TDF RPM @ a velocidad	605 y 750 rpm																										
Potencia al PTO Hp (Kw)	21.5 (16)																										
Válvulas auxiliares	1																										
DIMENSIONES DEL TRACTOR																											
Trocha del eje delantero mm (pulg.)	864 (34")																										
Trocha del eje trasero mm (pulg.)	Mínimo 762 (30"), estándar 914 (36")																										
Distancia entre ejes mm (pulg.)	1565 mm (61.6")																										
Tamaño llanta delantera	6.0 x 14																										
Tamaño llanta trasera	8.3 x 24																										
Despeje (parte baja de transmisión) mm (pulg.)	285 mm (11.2")																										
Eje delantero	4WD																										
Dirección	Hidroestática																										
Radio de giro con freno	2.3 m																										
Radio de giro sin freno	2.6 m																										
Peso del tractor	1020 kg																										
Capacidad de combustible	22 litros																										
HIDRAULICO																											
Tipo	Centro abierto																										
Capacidad de levante	450 kg																										
Categoría	CAT 1N																										
Flujo de bomba lpm (gpm)	16 lpm (4.22)																										
ELECTRICO																											
Alternador	Alternador 36A, 12V																										
Batería	12V, 65AH																										
Motor de arranque Kw (HP)	1.7 - 2.0 (2.3 - 2.7)																										

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos. Cálculo del fabricante bajo las condiciones estándar y sujeto a cambio sin previo aviso.

**MAHINDRA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**  
Carretera Aguascalientes - Zacatecas, Km. 7, col. Constitución,  
C.P. 20126, Aguascalientes, Ags.  
Tel.: 449 994-93-94 ventas@mahindramexico.com  
[www.mahindramexico.com](http://www.mahindramexico.com)

FOLLETO MAHINDRA JIVO | 21.5X28 CM | DOS CARAS